GLC-1601/V12.5W

GLC-1601/V12.5W
1/3˝Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, MPEG-4, 704x576,
4,5-12,5mm, Wandarm, 12VDC, PoE

Art-Nr. 92736

Hauptmerkmale

- **1/3˝Super HAD Farb/SW CCD Sensor**
- **Horizontale Auflösung: 480 TV-Linien (Farbe)**
- **Schwenkbarer IR-Sperrfilter**
- **MJPEG und MPEG-4 Videokompression**
- **Simultane Video- und Audio-Übertragung**
- **Ereignis-Bildübertragung per E-Mail und FTP**
- **Integrierter Bewegungsmelder**
- **Upgrade über SD-Karte, USB-Schnittstelle, Netzwerk**
- **Client Management Software enthalten**
- **Megapixel-Objektiv: F1,2/4,5-12,5mm**
- **Asphärische Linsenelemente (LD-Glas)**
- **Für Wand- und Deckenbefestigung**

Spezifikationen

Serie	eneo GL
System	Tag/Nacht
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3˝
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD Interline Transfer (mit HQ1 DSP)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,2 Lux, (Farbe); 0,6Lux (SW) bei F1,2 (gemessen)
Horizontale Auflösung	480 TVL
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	24/30 dB, einstellbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~1/100.000Sek.
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

GLC-1601/V12.5W

(Fortsetzung Spezifikationen)

IR-Sperrfilter	schaltbar
Mirror Function	vorhanden
Privacy Zones	3 Felder max.
Bewegungsmelder	96 Felder, 5 Empfindlichkeitsstufen, ja
Bildeinstellung	Max. Verstärkung, Kontrast, Helligkeit, BLC, Schärfe, Farbsättigung, Fluoreszenslicht
Externe Anschlüsse	Video (BNC), Audio (BNC), USB1.1, Netzwerk (RJ-45), Alarm Ein/Ausgänge, Reset, Spannungseingang (Hohlbuchse)
Videoausgänge	Composite (FBAS), 1Vss, 75Ohm, BNC
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen (M-JPEG)
Audiounterstützung	ja
Audio	Eingebautes Mikrofon, 16Bit, 8kHz
Alarmeingänge	1, 1 (Softwareunterstützt)
Alarmausgänge	1
Alarm-Weiterleitung	Automatischer Verbindungsaufbau zu einer IP-Adresse (FTP)
Interner Speicher	SD-Karte
Kompressionsverfahren	MJPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	704 x 576
Auflösung	704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF)
MPEG4 Qualität	5 Stufen, Bitrate: 8kB/Sek. ~8 Mb/Sek.
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Bildrate	max. 25 Bilder/Sek., PAL (Aufzeichnungs-Modus), Bildgröße 4 - 64KB (MJPEG)
Wiedergabe	über Browser auf PC oder Lan-Cam-Viewer Software
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Web Browser	MS Internet Explorer mind. Vers. 6.0
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, HTTP, ICMP, FTP, ARP, SMTP, DDNS, DNS, UPnP, PP-PoE
Datenstromarten (Stream types)	MPEG-4, MJPEG alternativ
Objektiv Typ	Varifokal
Asphärische Technologie	ja
Brennweite	4,5 mm - 12,5 mm
Blendenbereich	F1,2 ~F260
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	83,7° - 30,1°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	-
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Zugriff	max. 10 Nutzer gleichzeitig

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

GLC-1601/V12.5W

(Fortsetzung Spezifikationen)

Firmware-Update	SD-Karte / USB / FTP
Passwortschutz	3-stufig, ja
PTZ Unterstützung	ja
Kamerabefestigung	1/4˝- 20 UNC Gewinde an der Gehäuseunterseite
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Leistungsaufnahme	ca. 6W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C
Farbe (Gehäuse)	Pantone 400U
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Management-Software-Unterstützung	Aimetis - Symphony, Zelaris, Netavis, GL-Manager, Milestone XProtect Corporate
SDK	nein
ONVIF	nein
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	360g
Lieferumfang	LanCam - Viewer Software, Netzgerät 100~240VAC/50Hz - 2A, C-Mount Adapterring, Betriebsanleitung, Vari-Objektiv, Wand-/Deckenmontagearm
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

76102	**ZELARIS SERVER**	Videomanagement Software, Server/Client, für 4 Kameras, erweiterbar, ONVIF
76101	**ZELARIS BASIC**	Video Management Software, Einzelplatz, für 4 Kameras, erweiterbar, ONVIF
76003	**ZELARIS_IP VC**	Client Version für Zelaris_IP Server für einen Arbeitsplatz
76104	**ZELARIS CONTROL**	Videomanagement Software, Leitstand- Client-Version, für 1024 Kanäle, ONVIF
76106	**ZELARIS SER EXT**	Erweiterungslizenz, für ZELARIS SERVER, je 4 Kameras, max. 64 Kameras, ONVIF
76002	**ZELARIS V16**	Digitale Video Netzwerk Kreuzschiene, 16 Eingänge, nicht erweiterbar, USB Dongle
76001	**ZELARIS V08**	Digitale Video Netzwerk Kreuzschiene, 8 Eingänge, nicht erweiterbar, USB Dongle
76107	**ZELARIS CON EXT**	Erweiterungslizenz, für ZELARIS CONTROL um max. 1024 Kanäle, ONVIF

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten